

4510

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA		
ZTP č.:	6161-29-01	ES č.:	e1*2001/116*0350*	(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL		
	2	KOMBI		
Vozidlo	J Kategorie vozidla (zkratka):	M1G		
	D.1 Tovární značka:	AUDI		
	D.2 Typ:	4L	Varianta:	CASAQ1QA6 Verze: AC5
Vozidlo	D.3 Obchodní označení:	Q7		
	E Identifikační číslo vozidla (VIN):	WAUZZZ4L4AD020832		
	3 Výrobce vozidla:	AUDI AG, INGOLSTADT, SRN		
Motor	4 Výrobce:	AUDI AG, INGOLSTADT, SRN		
	5 Typ:	CAS	P3 Palivo:	NM
	P2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min ⁻¹]:	176/4 000	P1 Zdvih. objem [cm ³]:	2 967
Emise	V.9 Předpis EHK OSN č.:	Směrnice EHS/ES č.: 2006/96B		
	V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ²]:	0.5	V.7 CO ₂ [g km ⁻¹]:	
Kategorie	6 Výrobce:	AUDI AG, INGOLSTADT, SRN		
	7 Druh (typ):			
	8 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):			
Kategorie	R Barva:	2T2T ČERNÁ PERLEŤOVÁ		
	S Počet míst - celkem:	5	S.1 - k sezení:	5 S.2 - k stání: 0 9 - kůžek: 0
	10 Maximální zatížení střechy [kg]:	100	11 Objem cisterny [m ³]:	
Rozměry	12 Celková [mm] - délka:	5 086	13 - šířka:	2 000 14 - výška: 1 697
	M Rozvor [mm]:	3 013		
	15 Rozměry ložné plochy [mm] - délka:		16 - šířka:	
Hmotnosti	G Provozní hmotnost [kg]:	2 370		
	F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]:	3 020/3 020		
	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4	1 525 / 1 525 ; 1 650 / 1 650		
Hmotnosti	17 Největší svléklé statické zatížení spojovacího zařízení (záves/točnice) [kg]:	Z 140		
	O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného:	3 500/3 500		
	O.2 - nebrzděného:	750/750		
Hmotnosti	18 Největší technicky přípustná / F.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]:	6 590/6 590		
	19 Spojovací zařízení - druh a typ:			
	L Počet náprav - z toho poháněných:	2 - 2		
Nápravy	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/monáž (zdvolená = [Z]):			
	20 1.	7.5J X 18 ET53; 235/60 R18 107V		
	21 2.	7.5J X 18 ET53; 235/60 R18 107V		
Nápravy	22 3.			
	23 4.			
	T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]:	216		
Nápravy	24 Brzdy (ANO/NE) - provozní:	ANO - ABS;	ANO - parkovací;	ANO - odlehčovací: NE
	U Vnější hluk vozidla [dB (A)] - U.1 - stojícího / U.2 ot. [min ⁻¹]:	81/3 300 U.3 - za jízdy: 72		
	25 Spotřeba paliva - metodika:	EU 2004/3 26 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:		
Nápravy	27 [l.100 km ⁻¹]:	12.9 / 8.1 / 9.8		
	Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]:	AUT		
	28 Řazení převodovky (MAN/AUT):	AUT		
Nápravy	28 Retardér:	NE		
	30 Hydropohon:			
	Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:			

TŘÍDA A50-X

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlu (nástavbě) byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. (V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrzuje toto příslušný orgán státní správy a zapisuje č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení vozidla č. j. se nenapsuje. U nástavby se v případě typového schválení napíše do kolonky č. j. číslo ZTP.)

Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání

Vozidlo: č. j.
 datum vystavení 17.12.2009
 Ověřeno:
 Nástavba: č. j.
 datum doplnění

IMPORT
 VOLKSWAGEN GROUP s.r.o.
 Radlická 740/113d
 158 00 Praha 5, Jinonice

[Signature]
 Ověřeno:
 Ověřeno:

otisk razítka podpis

DALŠÍ ZÁZNAMY

CO2: 342/215/260 g/km

Variabilní provedení vozidla:

*44-45:

8J x 18 ET56 nebo 8.5Jx18 ET58; 255/55 P18 109V

Použití níže uvedených rozměrů ráfků a pneumatik je konstrukčně omezeno dle verze vozidla:

8.5Jx19 ET62; 265/50 R19 110V

9J x 20 ET60; 275/45 R20 110V

9J x 21 ET60; 275/40 R21 107V

10Jx 21 ET44; 295/35 R21 107V

10Jx 20 ET44; 295/40 R20 110V

Vozidlo plní požadavky zákona čis. 56/2001 Sb.
 10.06.2022 DOTYPOVÁNÍ A50-X, DOPLNĚNA KOLONKA Č.: 19.

