


4569

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
K	ZTP č.: 5221-070-07 ES/EU č.:	č.:
Vozidlo	1 Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL	 YV4852CZ3A1549145
	2 AC KOMBI	
	J Kategorie vozidla: M1G	
Vozidlo	D.1 Tovární značka: VOLVO	
	D.2 Typ: C Varianta: CT85 Verze: CT8556	
	D.3 Obchodní označení: XC90 V8 AWD EXECUTIVE	
Vozidlo	E Identifikační číslo vozidla (VIN): YV4852CC3A1549145	
	3 Výrobce vozidla: VOLVO CAR CORPORATION, GÖTEBORG, ŠVÉDSKO	
	4 Výrobce: VOLVO CAR CORPORATION, GÖTEBORG, ŠVÉDSKO	
Motor	5 Typ: B8444S P.3 Palivo: EA 95 B	
	P.2 Max. výkon [kW] / P.4 ot. [min ⁻¹]: 232/5 850 P.1 Zdvih. objem [cm ³]: 4 414.0	
Emise	V.9 Předpis EHK/OSN č.: 2003/76B Předpis EMES/EU č.:	
	V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]: V.7 CO ₂ [g.km ⁻¹]:	
Karcování	6 Výrobce:	
	7 Druh (typ):	
	8 Výrobní číslo (v dalším stupni):	
Rozměry	H Barva: BÍLÁ	
	S Počet míst - celkem: 7 S.1 - k sezóni: 7 S.2 - k silnici: 0 9 - lůžek: 0	
	10 Maximální zatížení střechy [kg]: 100 11 Objem cisterny [m ³]:	
Hmotnost	12 Celková [mm] - délka: 4 808 13 - šířka: 1 936 14 - výška: 1 781	
	M Rozvor [mm]: 2 857	
	15 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 16 - šířka:	
Hmotnost	G Provozní hmotnost [kg]: 2 183	
	F.1 Největší technicky přípustná / F.2 povolená hmotnost [kg]: 2 800/2 800	
	N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: N.1; N.2; N.3; N.4 1 330/1 330; 1 470/1 470	
Nápravy	17 Největší svislé statické zařízení úpojevacího zařízení (závěs/ložnice) [kg]: Z 90	
	O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 2 250/2 250	
	O.2 - nebrzděného: 750/750	
Nápravy	18 Největší technicky přípustná / E.3 povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 5 050/5 050	
	19 Spojovací zařízení - druh a typ: A50-X, VOLVO	
	1. Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
Nápravy	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvížená = „Z“):	
	20 1. 7J X 17 ET49; 235/65 R 17 99V	
	21 2. 7J X 17 ET49; 235/65 R 17 99V	
Nápravy	22 3.	
	23 4.	
	T Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 210	
Nápravy	24 Brzdy (ANCONE) - provozní: ANO - ABS: ANO - parkovací: ANO - odlehčovací: NE	
	U Vnější hluk vozidla [dB (A)]: U.1 - stojícího / U.2 ot.[min ⁻¹]: 81/4 388 U.3 - za jízdy: 76.0	
	25 Společba paliva - předpis č.: ES2004/3 26 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
Nápravy	27 [l.100 km ⁻¹]: 20.0/9.8/13.5	
	Q Poměr výkon/hmotnost [kW.kg ⁻¹]: 28 Retardér: NE	
	29 Řazení převodovky (MAN/AUT): AUT 30 Hydropohon: NE	
Další údaje viz část DALŠÍ ZÁZNAMY:		* uvádí se č. schválení typu

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích.
 (v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, nebo schválení jednotlivého vozidla v dalším stupni, je číselm schválení č.) (složitelnost).
 Pokud se jedná o typové schválení vozidla, č. schválení se nevyplňuje.)

Vozidlo: č. schválení

Datum **19.06.2018**

Schválení v dalším stupni: č. schválení

Datum



Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Doklad o nabytí vozidla - záznam o cením jednání

DOVOZ USA



Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

DALŠÍ ZÁZNAMY

CO2: 476/234/322 g/km

Variabilní provedení vozidla:

#20-21: 7.5J x 17 ET49; 235/65 R 17 99V

7J x 18 ET49; 235/60 R 18 99V

8J x 18 ET49; 235/60 R 18 99V

8J x 19 ET49; 255/50 R 19 99V

7J x 17 ET49; 235/65 R17 98Q M+S

7.5J x 17 ER49; 235/65 R17 98Q M+S (pro rychlost max.160 km/h)

Vozidlo může být vybaveno rezervním kolem pro nouzové dojetí o rozměru T155/85 R18 pro rychlost max. 80 km/h.

Rozohod: 1 650/1 650

Vozidlo je vybaveno výrobními štítky a homologacemi DOT i EHK/OSN.

