

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

7968



Číslo vozidla

52007/46 1034 10 11615-660-10

OSOBNÍ AUTOMOBIL

AF VÍCECELOVÉ VOZIDLO

FORD

BKFC1FBX / A6WRASACU

WFO2XXTTG2NT84022

P.3 Obch. označení

TRANSIT CUSTOM

BKFC

NM

2018/1632AP, EURO 6

V.9 Emission limit c:

193/17.4

V.7/V.8 CO₂ spotřeba paliva (g/km) (l/100 km)

8 Výrobce karoserie:

9 Druh (typ)

BILA

11 Celková [mm]: délka

5 339

12 šířka

2 032

13 výška

2 085

14 Rozchod [mm]:

3 190/3 190

15 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (kg)

1 725/1 725, 1 725/1 725

16 Spojovací zařízení - druh

TRIDA A50-X

17 Předpis, spotřeba paliva (l/100 km)

177

18 Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

19 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

20 N.3 (3)

21 N.2 (2)

22 N.1 (1)

23 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

24 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

25 O.2

26 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

27 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

28 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

29 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

30 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

31 N.3 (3)

32 N.2 (2)

33 N.1 (1)

34 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

35 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

36 O.2

37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

38 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

39 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

40 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

41 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

42 N.3 (3)

43 N.2 (2)

44 N.1 (1)

45 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

46 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

47 O.2

48 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

49 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

50 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

51 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

52 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

53 N.3 (3)

54 N.2 (2)

55 N.1 (1)

56 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

57 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

58 O.2

59 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

60 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

61 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

62 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

63 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

64 N.3 (3)

65 N.2 (2)

66 N.1 (1)

67 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

68 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

69 O.2

70 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

71 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

72 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

73 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

74 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

75 N.3 (3)

76 N.2 (2)

77 N.1 (1)

78 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

79 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

80 O.2

81 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

82 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

83 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

84 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

85 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

86 N.3 (3)

87 N.2 (2)

88 N.1 (1)

89 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

90 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

91 O.2

92 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

93 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

94 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

95 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

96 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

97 N.3 (3)

98 N.2 (2)

99 N.1 (1)

100 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

101 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

102 O.2

103 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

104 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

105 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

106 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

107 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

108 N.3 (3)

109 N.2 (2)

110 N.1 (1)

111 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

112 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

113 O.2

114 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

115 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

116 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

117 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

118 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

119 N.3 (3)

120 N.2 (2)

121 N.1 (1)

122 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

123 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

124 O.2

125 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

126 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

127 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

128 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

129 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

130 N.3 (3)

131 N.2 (2)

132 N.1 (1)

133 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

134 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

135 O.2

136 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

137 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

138 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

139 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

140 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

141 N.3 (3)

142 N.2 (2)

143 N.1 (1)

144 Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4) - rozměry/montáž (zdvořena = (2))

6.5JX16 ET60 0, 215/65 R16C 109/107

145 O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojněho vozidla [kg]

2 470/2 470

146 O.2

147 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost (lždní soupravy [kg])

5 240/5 240

148 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

73.0

149 O. Poměr výkon/spotřeba paliva [kW/kg]

1.174

150 T. Nejvyšší rychlost [km/h]:

166

151 U.1/U.2 Vnější tluk vozidla (dB(A)) - spojovací přístroj

75/2 625

152 N.3 (3)